

CHALLENGER 4 TEMPS 15W-40

Huile Moteur 4 Temps pour motos

NORMES ET SPECIFICATIONS

- API SL

APPLICATIONS

CHALLENGER 4 TEMPS 15W-40 est une huile minérale compatible avec les moteurs de motos nécessitant une huile répondant à la norme API SL

PROPRIETES ESSENTIELLES

La sélection des composants de **CHALLENGER 4 TEMPS 15W-40** lui confère un fort pouvoir anti-usure tout en maintenant une parfaite propreté des moteurs.

CHALLENGER 4 TEMPS 15W-40 garde une parfaite stabilité dans le temps, qui lui confère des performances longue durée.

CARACTERISTIQUES TECH.

CARACTERISTIQUES MOYENNES	UNITE	VALEUR MOYENNE	METHODES
Grade SAE		15W-40	
Masse volumique à 20°C	kg/m ³	868	NFT 60101
Viscosité à 40°C	mm ² /s	107.50	NFT 60100
Viscosité à 100°C	mm ² /s	14,40	NFT 60100
Indice de viscosité		137	NFT 60136
Point éclair	°C	234	NFT 60118
Point d'écoulement	°C	-43	NFT 60105
Cendres sulfatées	%	1.4	DIN 51575
T.B.N.	mgKOH/g	10.4	NFT 60112