

CHALLENGER 4 TEMPS 20W-50

Huile Moteur 4 Temps pour motos

NORMES ET SPECIFICATIONS

- API SL/CF

APPLICATIONS

CHALLENGER 4 TEMPS 20W-50 est une huile minérale compatible avec les moteurs de motos nécessitant une huile répondant à la norme API SL.

PROPRIETES ESSENTIELLES

La sélection des composants de **CHALLENGER 4 TEMPS 20W-50** lui confère un fort pouvoir anti-usure tout en maintenant une parfaite propreté des moteurs.

CHALLENGER 4 TEMPS 20W-50 garde une parfaite stabilité dans le temps, qui lui confère des performances longue durée.

CARACTERISTIQUES TECH.

CARACTERISTIQUES MOYENNES	UNITE	VALEUR MOYENNE	METHODES
Grade SAE		20W-50	
Masse volumique à 20°C	kg/m ³	887	NFT 60101
Viscosité à 40°C	mm ² /s	147.9	NFT 60100
Viscosité à 100°C	mm ² /s	17,40	NFT 60100
Indice de viscosité		129	NFT 60136
Point éclair	°C	252	NFT 60118
Point d'écoulement	°C	-27	NFT 60105
T.B.N.	mgKOH/g	7.4	NFT 60112