

COFRALITH MULTI EP 2

Graisse multifonctionnelle pour graissages courants des matériels automobiles et industriels.

APPLICATIONS

COFRALITH MULTI EP 2 est une graisse EP multi usage à base de savon de lithium aux bonnes propriétés anti-vieillessement et de protection contre la corrosion.

COFRALITH MULTI EP 2 convient pour la lubrification de tous les types de roulements lisses et à rouleaux ainsi que pour les roulements de roue.

- Graissage de roulements automobiles.
- Graissage de paliers, articulations, roulements soumis à des charges faibles à moyennes.
- Graissage courant d'organes mécaniques soumis à des charges faibles à moyennes.

PROPRIETES ESSENTIELLES

- Bonnes propriétés EP et anti-usure
 - Stabilité mécanique, thermique et chimique,
 - Bonne résistance à l'eau et au vieillissement
 - Bonne adhésivité
 - Anti-oxydante
 - Antirouille
 - Facilement pompable dans les systèmes de lubrification centralisée
- Température d'utilisation : entre -20°C et + 120°C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES MOYENNES	UNITE	VALEURS MOYENNES	METHODES
Classification		KP 2 K-20 ISO-L-X-BCEB-2	DIN 51502 ISO 6743-9
Grade NLGI		2	
Couleur		Marron	
Texture		Lisse	
Nature du savon		Lithium	
Point de goutte	°C	>170	ASTM D566
Pénétration non travaillée	mm/10	265/295	ASTM D217