

PLURA CF-2 SAE 40

Lubrifiant monograde pour moteur Diesel 2 Temps terrestre et marin, nouvelle génération

NORMES ET SPECIFICATIONS

- API CF-2
- MIL-L-2104 F

APPLICATIONS

PLURA CF-2 SAE 40 est formulé à partir d'huile de base sélectionnée et d'additifs qui permettent de répondre aux normes API CF-2 pour les moteurs 2 temps.

PROPRIETES ESSENTIELLES

Les qualités de détergence de **PLURA CF-2 SAE 40** ont été spécialement étudiées pour garantir la propreté des soupapes, pistons, et lumières d'échappement des moteurs Diesel 2 Temps.

Son additivation anti-usure assure une plus longue durée de vie du moteur.

CARACTERISTIQUES TECH.

CARACTERISTIQUES MOYENNES	UNITE	VALEUR MOYENNE	METHODES
Grade SAE		40	
Masse volumique à 20°C	kg/m ³	888	NFT 60101
Viscosité à 40°C	mm ² /s	148.2	NFT 60100
Viscosité à 100°C	mm ² /s	14.85	NFT 60100
Indice de viscosité		>100	NFT 60136
Point éclair	°C	265	NFT 60118
Point d'écoulement	°C	<-9	NFT 60105