

SINTOLUX FORCE 3 5W-40

Lubrifiant 100% synthétique haut de gamme, pour moteurs essence, Diesel ou GPL

NORMES ET SPECIFICATIONS

Spécifications :

- ACEA C3
- API SN/CF

Homologations :

- BMW LONGLIFE-04
- MB 229.52

Recommandations :

- CHRYSLER MS-10725
- FIAT 9.55535-GH2/S2/T2
- FORD WSS-M2C917-A
- MB 226.5 / 229.31 / 229.51
- PORSCHE C40
- RENAULT RN0700/RN0710
- VW 505.00 / 505.01 / 511.00

APPLICATIONS

SINTOLUX FORCE 3 5W-40 est le haut de gamme des huiles moteur de grade 5W40, répondant à beaucoup des plus récentes spécifications des constructeurs allemands (BMW, Mercedes-Benz et VW). Elle peut aussi être utilisées sur de nombreux autres véhicules.

SINTOLUX FORCE 3 5W-40 convient pour tout véhicule léger équipé de systèmes de post-traitement : catalyseurs ou filtre à particules

AVANTAGES

SINTOLUX FORCE 3 5W-40 est un produit synthétique.

- Excellentes propriétés anti-usure même à pleine charge
- Inhibe les dépôts du moteur et du turbocompresseur donc améliore la fiabilité et la longévité des véhicules tout en diminuant les coûts de maintenance
- Contribue à sauvegarder l'environnement de par sa formulation sans métaux lourds et en permettant une diminution des émissions nocives
- Très faible consommation d'huile due à une perte par évaporation minimale

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques moyennes	Unité	Valeur moyenne
Grade SAE		5W-40
Densité à 15°C	kg/m ³	850
Viscosité à 100°C	mm ² /s	13.1
Viscosité à 40°C	mm ² /s	72.6
Index de viscosité		185
Point d'écoulement	°C	- 42