

SINTOLUX FORCE 4 5W-30

Lubrifiant 100% synthétique développé pour les moteurs Diesel Renault avec filtres à particules.

NORMES & SPECIFICATIONS

Spécifications :

- **ACEA C3/C4**

Recommandations :

- **FIAT 9.55535-S4**
- **MB 226.51 / 229.51**
- **RENAULT RN 0720**

APPLICATIONS

Adapté pour les véhicules Diesel Renault et Nissan équipés de filtres à particules jusqu'à 2017, et pour d'autres véhicules

AVANTAGES

- Augmente la durée de vie du filtre à particules due à une basse teneur en cendres, phosphore et soufre en diminuant la contamination et l'encrassement.
- Diminue les émissions de polluants à l'échappement.
- Son grade 5W-30 permet une économie de carburant significative

PROPRIETES ESSENTIELLES

SINTOLUX FORCE 4 5W-30 offre une fiabilité accrue pour des intervalles de vidange prolongés et permet d'accroître l'efficacité du filtre à particules grâce à son bas taux de cendres sulfatées, de soufre et de phosphore

Le faible taux de cendres sulfatées entraîne, indépendamment des propriétés du carburant, une propreté des pistons exceptionnelle.

Excellentes propriétés anti-usure même à pleine charge grâce à une diminution des frottements et une lubrification rapide du moteur.

CARACTERISTIQUES TECH.

Caractéristiques moyennes	Unité	Valeur moyenne
Grade SAE		5W-30
Densité à 15°C	kg/m ³	850
Viscosité à 100°C	mm ² /s	12.07
Viscosité à 40°C	mm ² /s	65,44
Indice de viscosité		172
Point éclair	°C	239
Point d'écoulement	°C	-39