

## SINTOLUX FORCE F 5W-20

*Lubrifiant Haute Performance à économie de carburant spécialement développé pour les véhicules FORD / JAGUAR / LAND ROVER*

### NORMES ET SPECIFICATIONS

Spécifications :

- **ACEA A1/B1/C5**
- **API SN**
- **ILSAC GF-5**

Homologation :

- **JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5004**

Recommandations :

- **CHRYSLER MS 6395**
- **FIAT 9.55535-CR1**
- **FORD WSS-M2C 925-A/B**
- **FORD WSS-M2C 945-A**
- **FORD WSS-M2C 948-B**

### PROPRIETES

**SINTOLUX FORCE F 5W-20** est un lubrifiant moteur multigrade à haute économie de carburant, permettant de réduire les émissions polluantes

### APPLICATIONS

**SINTOLUX FORCE F 5W-20** a notamment été développé pour une utilisation dans les véhicules FORD équipés de moteurs Eco-Boost et est recommandé pour d'autres véhicules de type CHRYSLER, JAGUAR ou LAND ROVER.

**SINTOLUX FORCE F 5W-20** devrait être utilisé pour les moteurs essence avec ou sans turbocompresseur ainsi que pour les moteurs à injection directe ou indirecte.

### AVANTAGES

- Très bonne stabilité thermique et tenue à l'oxydation, protège contre l'apparition des boues
- Economie de carburant durable
- Très bon comportement lors des phases de démarrage à froid
- Diminution des consommations d'huile due à une faible perte par évaporation.
- Excellente protection contre l'usure
- Excellente durabilité

### CARACTERISTIQUES TECH.

Caractéristiques moyennes	Unité	Valeur moyenne
Grade SAE		<b>5W-20</b>
Masse volumique à 15°C	kg/m <sup>3</sup>	843
Viscosité à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	42
Viscosité à 100°C	mm <sup>2</sup> /s	8
Index de viscosité		168
Point éclair	°C	228