

SINTOLUX FORCE F 5W-30

Lubrifiant Haute Performance à économie de carburant développé notamment pour les véhicules FORD / JAGUAR / LAND ROVER

NORMES ET SPECIFICATIONS

Spécifications :

- ACEA A5/B5
- API SL/CF

Homologations :

- JAGUAR LAND ROVER STJLR 03.5003

Recommandations :

- FORD WSS M2C 913-D

APPLICATIONS

SINTOLUX FORCE F 5W-30 a été développée notamment pour les véhicules FORD et pour obtenir des économies de carburant qui atteignent plus de 3% par rapport aux lubrifiants de génération antérieure.

AVANTAGES

- Très bonne stabilité thermique et tenue à l'oxydation, protège contre l'apparition des boues
- Economie de carburant durable
- Très bon comportement lors des phases de démarrage à froid
- Diminution des consommations d'huile due à une faible perte par évaporation.
- Excellente protection contre l'usure

CARACTERISTIQUES TECH.

Caractéristiques moyennes	Unité	Valeur moyenne
Grade SAE		5W-30
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	846
Viscosité à 40°C	mm ² /s	50
Viscosité à 100°C	mm ² /s	9.9
Index de viscosité		175
Point éclair	°C	224