

## SINTOLUX FORCE V 0W-20

**Lubrifiant 100% synthétique à extrême économie de carburant pour moteurs essence & Diesel pour véhicules légers**

### NORMES ET SPECIFICATIONS

Spécifications :

- **ACEA C5**

Recommandations :

- **FORD WSS M2C 956-A1**
- **PORSCHE C20**
- **VW 508.00 / 509.00**

### APPLICATIONS

**SINTOLUX FORCE V 0W-20** a été développé pour les derniers moteurs essence & diesel VW nécessitant les spécifications VW 508.00/509.00 (« Blue oil »).

**SINTOLUX FORCE V 0W-20** offre une extrême résistance à l'usure même en cas d'intervalles de vidange allongés grâce à sa formule à base de PAO.

Elle n'est pas rétro-compatible avec les spécifications VW antérieures, et ne doit donc être utilisée que sur des moteurs nécessitant les spécifications qu'elle affiche

### AVANTAGES

- Consommation de carburant réduite de 4% grâce à sa viscosité très basse
- Réduction des émissions de CO2
- Impressionnant comportement à froid
- Extrême résistance à l'usure
- Autorise des intervalles de vidange allongés

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques moyennes	Unité	Valeur moyenne
Grade SAE		<b>0W-20</b>
Densité à 15°C	kg/m <sup>3</sup>	837
Viscosité à 100°C	mm <sup>2</sup> /s	8.0
Viscosité à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	39.9
Point d'écoulement	°C	-52
Point éclair	°C	238
Indice de viscosité		177
Cendres sulfatées	Mm	<0.8
HTHS	mPa*s	>2.6 et <2.9