

## SINTOLUX POWER 10W-30

Lubrifiant synthétique pour moteurs Essence de véhicules légers

### NORMES ET SPECIFICATIONS

Spécifications :

- **API SP**
- **ILSAC GF-6A**

### APPLICATIONS

**SINTOLUX POWER 10W-30** est recommandée pour les véhicules légers à moteurs essence turbochargés ou non

### AVANTAGES

- Fabriquée avec des huiles de base Premium synthétiques/hydrocraquées à fort index de viscosité et avec des additifs de performance de dernière génération
- Aide à minimiser les dépôts dans les moteurs et à limiter l'usure
- Protège contre l'oxydation, la corrosion, la rouille, le moussage
- Efficace à haute et basse température
- Permet des économies de carburant grâce à sa viscosité basse à chaud
- Qualité optimale lors des démarrages à froid
- Faible consommation d'huile et émissions de polluants réduites

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Caractéristiques moyennes | Unité              | Valeur moyenne |
|---------------------------|--------------------|----------------|
| Grade SAE                 |                    | <b>10W-30</b>  |
| Densité à 15°C            | kg/m <sup>3</sup>  | 866            |
| Viscosité à 100°C         | mm <sup>2</sup> /s | 10.9           |
| Viscosité à 40°C          | mm <sup>2</sup> /s | 73.0           |
| Point éclair              | °C                 | 238            |
| Indice de viscosité       |                    | 133            |