

## SINTOLUX POWER 10W-30

Lubrifiant synthétique pour moteurs Essence de véhicules légers

### NORMES ET SPECIFICATIONS

Spécifications :

- **API SN**
- **ILSAC GF-5**

### APPLICATIONS

**SINTOLUX POWER 10W-30** est recommandée pour les véhicules légers à moteurs essence turbochargés ou non

### AVANTAGES

- Fabriquée avec des huiles de base Premium synthétiques/hydrocraquées à fort index de viscosité et avec des additifs de performance de dernière génération
- Aide à minimiser les dépôts dans les moteurs et à limiter l'usure
- Protège contre l'oxydation, la corrosion, la rouille, le moussage
- Efficace à haute et basse température
- Permet des économies de carburant grâce à sa viscosité basse à chaud
- Qualité optimale lors des démarrages à froid
- Faible consommation d'huile et émissions de polluants réduites

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques moyennes	Unité	Valeur moyenne
Grade SAE		<b>10W-30</b>
Densité à 15°C	kg/m <sup>3</sup>	868
Viscosité à 100°C	mm <sup>2</sup> /s	10.9
Viscosité à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	69.8
Point éclair	°C	238
Indice de viscosité		146