

SINTOLUX POWER 5W-30

Lubrifiant synthétique pour moteurs Essence de véhicules légers

NORMES ET SPECIFICATIONS

Spécifications :

- **API SN**
- **ILSAC GF-5**

APPLICATIONS

SINTOLUX POWER 5W-30 est recommandée pour les véhicules légers à moteurs essence turbochargés ou non. Convient parfaitement aux véhicules asiatiques et américains.

AVANTAGES

- Fabriquée avec des huiles de base Premium synthétiques/hydrocraquées à fort index de viscosité et avec des additifs de performance de dernière génération
- Aide à minimiser les dépôts dans les moteurs et à limiter l'usure
- Protège contre l'oxydation, la corrosion, la rouille, le moussage
- Efficace à haute et basse température
- Permet des économies de carburant grâce à sa viscosité basse à chaud
- Qualité optimale lors des démarrages à froid
- Faible consommation d'huile et émissions de polluants réduites

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques moyennes	Unité	Valeur moyenne
Grade SAE		5W-30
Densité à 15°C	kg/m ³	855
Viscosité à 100°C	mm ² /s	9.9
Viscosité à 40°C	mm ² /s	58.5
Point éclair	°C	233
Indice de viscosité		156