

SINTOPOID 75W-90

Lubrifiant avec des bases de synthèse pour transmissions mécaniques.

NORMES ET SPECIFICATIONS

- ✓ API GL-5
- ✓ MIL-L-2105 D
- ✓ VW TL 521 45-Y (G 052 145 A2)

APPLICATIONS

SINTOPOID 75W-90 est parfaitement adapté à la lubrification des organes suivants :

- Boîtes de vitesses mécaniques.
- Ponts avant.
- Ponts arrière y compris hypoïdes.
- Réducteurs de roues.
- Boîtes de transfert.
- Prises de mouvement.

Les bases de synthèse de **SINTOPOID 75W-90** en font un lubrifiant résistant davantage aux services sévères et utilisables dans des conditions extrêmes de température ambiante.

Pour les boîtes de vitesses mécaniques **SINTOPOID 75W-90** peut être utilisé dans les boîtes réclamant des lubrifiants moteurs de grades 40 et 50.

PROPRIETES ESSENTIELLES

SINTOPOID 75W-90 possède un excellent indice de viscosité dû aux bases de synthèse.

Ce lubrifiant offre des possibilités d'économie substantielles de carburant par réduction des frottements.

Sa faible viscosité à froid permet une réduction des usures dès le démarrage pour une meilleure circulation du lubrifiant.

Il assure le maintien de la viscosité à chaud, même dans des utilisations prolongées sans laisser de gomme ou de vernis sur les pièces en mouvement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES MOYENNES	UNITE	VALEUR MOYENNE	METHODES
Grade SAE		75W-90	
Masse volumique à 20°C	kg/m ³	884	NFT 60101
Viscosité à 40°C	mm ² /s	96,36	NFT 60100
Viscosité à 100°C	mm ² /s	15,42	NFT 60100
Indice de viscosité		170	NFT 60136
Point éclair	°C	220	NFT 60118
Point Ecoulement	°C	-42	NFT 60105