

## **SINTOPOID LS 75W-90**

**Huile synthétique multifonctionnelle pour transmissions, compatibles avec les différentiels avec ou sans glissement limité**

### **APPLICATIONS**

**SINTOPOID LS 75W-90** a été développée en tant qu'huile de transmission manuelle multifonctionnelle pour les véhicules légers.

Grâce à sa technologie d'additif très spécifique et à sa forte viscosité, **SINTOPOID LS 75W-90** peut être utilisée dans des ponts de véhicules légers subissant de fortes contraintes, équipés de différentiels conventionnel ou à glissement limité.

### **PROPRIETES**

- Profil multifonctionnel
- Bon confort lors du changement des vitesses même sur de vieilles transmissions
- Protection maximum contre l'usure
- Elimine les bruits désagréables des différentiels
- Empêche les bruits lors du verrouillage du différentiel auto-bloquant
- Extrêmement stable à la température, ce qui permet une protection contre l'usure et de la sécurité, ainsi qu'un fonctionnement souple, même lorsque l'huile atteint de fortes températures lors de période de conduite prolongée à forte vitesse

### **SPECIFICATIONS**

✓ **API GL-4/ GL-5/ GL-5 incluant LS**

✓ **FORD M2C 200-C/C2**

✓ **VW G50/G51**

### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

CARACTERISTIQUES MOYENNES	UNITS	AVERAGE VALUE	TEST METHOD
Grade SAE		<b>75W-90</b>	
Couleur		Jaune	
Densité at 15°C	kg/m <sup>3</sup>	871	NFT 60101
Viscosité à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	126.5	DIN 51562-1
Viscosité à 100°C	mm <sup>2</sup> /s	16.6	DIN 51562-1
Index de Viscosité		141	DIN ISO 2909
Point Eclair	°C	202	DIN ISO 2592
Point de goutte	°C	-48	DIN ISO 3016



Les renseignements contenus dans cette notice sont donnés à titre indicatif. Nous nous réservons le droit d'apporter, sans préavis, toutes modifications à la formulation de nos produits dans le but d'en améliorer les performances ou de les mettre en conformité avec toute nouvelle et éventuelle réglementation les concernant.